

# PAINTTEX

## OPTIMA

Vodou ředitelná středněvrstvá lazura s vyšším obsahem sušiny, určená pro nátěry dřeva ve venkovním a vnitřním prostředí. Nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Vysoce kvalitní lazura určená pro zvýšení odolnosti povrchu. Vytváří vodoodpudivý povrch redukující přijímání vlhkosti. Použitím kvalitních pigmentů chrání dřevo před UV zářením. Nátěr je bez zápachu a je šetrný vůči životnímu prostředí. Vyznačuje se rychlým schnutím a dobrou brousitelností.

### Nanášení.

Natíráním.

### Forma dodání/odstín:

Transparentní odstíny dřeva podle vzorníku.  
Bezbarvá se nedoporučuje pro venkovní nátěry.

### Stupeň lesku:

Hedvábný lesk.

### Podklad:

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.  
Předem proveďte zkušební nátěr.

### Předúprava:

Impregnace PAINTTEX I100, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

### Systém nátěru:

PAINTTEX OPTIMA se nanáší v 1-3 vrstvách. Ve venkovním prostředí min. 2 vrstvy. Materiál je možno nanášet i jako finální vrstvu na PAINTTEX DEKORA. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

### Spotřeba:

75-100 ml/m<sup>2</sup> v jednom nátěru. Skutečná spotřeba je závislá na síle nanosu a savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

### VOC:

12 g/litr.

### Konzistence pro nanášení:

Neředěné, popř. ředit 5% vodou.

### Ředidlo:

Voda.

### Čistění nástrojů:

Vodou.

### Teplota při zpracování:

Vyšší, než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

### Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Odolné proti prachu po cca. 30 min.

Odolné proti doteku po cca. 1 hod.

Přelakovatelné po cca. 2-4 hod.

### Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem.

### Upozornění

Před použitím a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

### Renovace nátěru

Starý nátěr přebrousíte, zvláště na místech více poškozených povětřností. Obnažená místa nátěrem dostatečně nasyťte. Proveďte následné 2-3 nátěry.

### Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014



FIBO COLOR s.r.o.

Čs. armády 253, 766 01 Valašské Klobouky  
Tel. 604 262 229, e-mail: info@fibo-color.cz