

PAINTTEX

KOLORA

Vodou ředitelný rychleschnoucí krycí lak určený pro nátěry dřeva ve venkovním a vnitřním prostředí. Nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Vytváří vysoce odolný, vodoodpudivý povrch regulující přijímání vlhkosti. Chrání dokonale dřevo před UV zářením. Nátěr je bez zápachu a je šetrný vůči životnímu prostředí. Ve vnitřním prostředí jej lze použít i bez základního nátěru.

Nanášeni:

Natíráním.

Forma dodání/odstín:

Bílá, odstíny RAL a NCS.

Stupeň lesku:

Hedvábný lesk.

Podklad:

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.

Předem proveďte zkušební nátěr.

Předúprava:

Impregnace PAINTTEX PXI100, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

Systém nátěru:

PAINTTEX KOLORA se nanáší v 1-3 vrstvách. U dřevin obsahujících látky způsobující možné zbarvení se jako podklad doporučuje izolační nátěr PAINTTEX IZOL. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

Spotřeba:

150-300 ml/m² v jednom nátěru. Skutečná spotřeba je závislá na síle nanosu a savosti podkladu. Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:

33 g/litr.

Konzistence pro nanášeni:

Nanášet neředěné.

Ředidlo:

Voda.

Čistění nástrojů:

Vodou.

Teplota při zpracování:

Vyšší, než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí)

Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Odolné proti prachu po cca. 30 min.

Odolné proti doteku po cca. 1 hod.

Přelakovatelné po cca. 2-4 hod.

Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu. Chraňte před mrazem.

Upozornění

Před použitím a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

Renovace nátěru

Starý nátěr přebrousťte, zvláště na místech více poškozených povětrností.

V případě potřeby použijte základní nátěr PAINTTEX IZOL.

Proveďte následné 2-3 nátěry PAINTTEX KOLORA.

Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

FIBO COLOR s.r.o.

Čs. armády 253, 766 01 Valašské Klobouky
Tel. 604 262 229, e-mail: info@fibo-color.cz

