

PAINTTEX

IZOL

Vodou ředitelný krycí nátěr s izolačními schopnostmi pro venkovní a vnitřní použití. Vhodný pro zaizolování látek obsažených ve dřevu, které by mohly způsobit žloutnutí, či jiné zbarvení povrchu.

Pro krycí nátěry dřevostaveb, srubů, balkonů, dřevěného obložení, oken, dveří a ostatních objemově stálých a nestálých výrobků ze dřeva. Sytí dřevo, reguluje přijímání vlhkosti a chrání dřevo před praskáním. Vytvořený film odolává UV záření.

Nanášení:

Natíráním.

Forma dodání/odstín:

Bílá.

Stupeň lesku:

Hedvábný mat.

Podklad:

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.

Předem proveďte zkušební nátěr.

Předúprava:

Impregnace PAINTTEX PXI 100, pokud je požadována chemická ochrana dřeva.

Systém nátěru:

Pro dosažení izolačních vlastností se PAINTTEX IZOL nanáší neředěný ve 2 vrstvách. Jako finální nátěr se používá PAINTTEX KOLORA. Materiál je možno použít i jako vícevrstvý nátěr. Mezi jednotlivými vrstvami je možno povrch přebrousit jemným brusným papírem, nebo brusnou houbičkou.

Spotřeba:

100-200 ml/m² v jednom nátěru.

Skutečná spotřeba je závislá na síle nánosu a savosti podkladu.

Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:

32 g/litr.

Konzistence pro nanášení:

Neředěné.

Ředidlo:

Voda.

Čistění nástrojů:

Vodou.

Teplota při zpracování:

Vyšší, než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí).

Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Proti prachu po cca. 30 min.

Brousitelné po cca 30-120 min.

Přelakovatelné po cca. 2-4 hod. Pro dosažení izolačních vlastností

je vhodné nechat povrch proschnout min. 24 hodin.

Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok. Skladujte v suchu.

Chraňte před mrazem.

Upozornění

Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr.

Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

FIBO COLOR s.r.o.

Čs. armády 253, 766 01 Valašské Klobouky

Tel. 604 262 229, e-mail: info@fibo-color.cz

