

PAINTTEX

IMPREG

Bezbarvá ředidlová impregnace na dřevo ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí. Chrání dřevo před dřevokaznými houbami, zamodráním a dřevokazným hmyzem. Není určena pro výrobky přicházejícími do styku s potravinami a krmivem.

Nanášení:

Natíráním, máčením, poléváním.

Forma dodání/odstín:

Bezbarvá.

Podklad

Všechny jehličnaté a listnaté dřeviny.

Další možné nátěry:

PAINTTEX IMPREG se nanáší v 1-2 vrstvách. Jako finální vrstvu je možno použít například PAINTTEX VARIO, nebo ostatní vodou ředitelné, nebo ředidlové nátěry PAINTTEX.

Spotřeba:

120-160ml/m². Doporučujeme provést zkušební nátěr.

VOC:

699 g/litr.

Konzistence pro nanášení:

Neředěné.

Ředidlo:

Pro syntetické nátěrové hmoty.

Čistění nástrojů:

Ředidlem pro syntetické nátěrové hmoty.

Teplota při zpracování:

Vyšší, než 8°C (teplota materiálu, podkladu a prostředí)

Schnutí při normálních podmínkách (20°C, 65-70 % rel. vlhkosti)

Brousitelné a přelakovatelné po cca. 24 hodinách.

Skladování:

V originálně uzavřených obalech 1 rok.

Skladujte v suchu.

Upozornění

Před upotřebením a po delších přestávkách materiál důkladně promíchejte. Natíraný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nepracujte při vysokých teplotách a na přímém slunci. Před započatím prací proveďte vždy zkušební nátěr. Pracovní prostor v průběhu prací dostatečně odvětrejte. Materiál je po zaschnutí bez zápachu. Po ukončení prací obal důkladně uzavřete. Dodržujte pravidla bezpečnosti práce.

Balení

750ml, 2,5 litru, 5 litrů, 20 litrů

Tyto údaje jsou nezávazné a vycházejí ze zkušeností z praxe a z provedených zkoušek. Doporučujeme v každém případě provedení vlastních zkoušek, protože nemáme vliv na rozmanitost použitých materiálů, jejich zpracování, a prostředí ve kterém jsou zpracovávány. Ve všech případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechny předchozí svoji platnost. Vydání 1/2014

FIBO COLOR s.r.o.

Čs. armády 253, 766 01 Valašské Klobouky
Tel. 604 262 229, e-mail: info@fibo-color.cz

